

Papierabdeck-Klebebänder



Beschreibung

Papierabdeck-Klebebänder sind für viele universelle Abdeck- und Befestigungsarbeiten geeignet und sind bei sachgerechter Anwendung rückstandsfrei entfernbar.

Typische Anwendungsgebiete

Bündeln, Befestigen, Fixieren, Markieren, Kennzeichnen, Abdecken, Schützen.

Produktname	IKS K-MASK 80	Berkle 766	Berkle 768	Berkle 781	Berkle 767
Träger	Krepppapier	Krepppapier	Krepppapier	Reispapier	PET
Gesamtdicke (mm)	0.125	0.125	0.145	0.084	0.140
Klebstoff	KAU	KAU	KAU	ACR	ACR
Klebkraft auf Stahl (N/25mm)	5.00	5.00	7.00	4.25	10.00
Reisskraft (N/25mm)	70	70	125	85	
Reissdehnung (%)	5	8	9	4	
Temperaturbeständigkeit (°C)	+80 (1h)	-30 bis +80	+120 (30 Min.)	-10 bis +130, +140 kfr.	-5 bis +60
Verarbeitungstemperatur (°C)	>5	+5 bis +40	+10 bis +35	+10 bis +35	
Dimensionen (mm x m)	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 weitere auf Anfrage	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 weitere auf Anfrage	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 weitere auf Anfrage	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 weitere auf Anfrage	36 x 41 48 x 41
Farbe	beige	beige	beige	orange	weiss
VPE (Rl./Kt.)	48 36 24 24	48 36 24 24	48 36 24 24	48 36 24 24	24 18
Artikel	BK617484 BK617485 BK617414 BK617415	BK615306 BK615257 BK615308 BK615375	BK617029 BK617030 BK617031 BK617032	BK616238 BK616239 BK616241 BK616242	BK616751 BK616625

Rubans adhésifs à masquer en papier



Description

Les rubans adhésifs en papier conviennent bien à de nombreux travaux universels de masquage et de fixation et peuvent être enlevés sans laisser de résidus s'ils sont utilisés correctement.

Applications typiques:

Botteler, attacher, fixation, marquage, masquage, protection.

Nom du produit	IKS K-MASK 80	Berkle 766	Berkle 768	Berkle 781	Berkle 767
Support	papier crêpe	papier crêpe	papier crêpe	papier riz	PET
Épaisseur totale (mm)	0.125	0.125	0.145	0.084	0.140
Adhésif	CAO	CAO	CAO	ACR	ACR
Force adhésive sur acier (N/25mm)	5.00	5.00	7.00	4.25	10.00
Résistance à la déchirure (N/25mm)	70	70	125	85	
Allongement à la rupture (%)	5	8	9	4	
Résistance à la température (°C)	+80 (1h)	-30 à +80	+120 (30 Min.)	-10 à +130, +140 kfr.	-5 à +60
Température de traitement (°C)	>5	+5 à +40	+10 à +35	+10 à +35	
Dimensions (mm x m)	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 autres sur demande	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 autres sur demande	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 autres sur demande	19 x 50 25 x 50 38 x 50 50 x 50 autres sur demande	36 x 41 48 x 41
Couleur	beige	beige	beige	orange	blanc
Unité d'emballage (rl./ct.)	48 36 24 24	48 36 24 24	48 36 24 24	48 36 24 24	24 18
Article	BK617484 BK617485 BK617414 BK617415	BK615306 BK615257 BK615308 BK615375	BK617029 BK617030 BK617031 BK617032	BK616238 BK616239 BK616241 BK616242	BK616751 BK616625