

Polyester-Abdeckklebebänder



Beschreibung

PET-Klebebänder besitzen eine hohe Isolierfähigkeit und Durchschlagsfestigkeit, trotz geringer Foliendicke. Sie sind flexibel, geschmeidig, dehnbar, reissfest und haben eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Säuren, Öle und Lösungsmittel. Aufgrund des Silikonklebstoffes halten die Klebebänder hohen Temperaturen stand. Sie sind rückstandsfrei entfernbar und eignen sich daher besonders für Abdekarbeiten während dem

Pulverbeschichten oder in der Galvanotechnik. Die robuste PET-Folie eignet sich auch bestens für allgemeine Abdeck- und Schutzaufgaben.

Typische Anwendungsgebiete

Bündeln, Befestigen, Fixieren, Markieren, Kennzeichnen, Abdecken, Schützen.

Produktname	Berkle 627	Berkle 629
Träger	PET, 50my	PET, 25my
Gesamtdicke (mm)	0.089	0.100
Klebstoff	SIL	SIL
Klebkraft auf Stahl (N/25mm)	11.10	9.00
Reisskraft (N/25mm)	216	98
Reissdehnung (%)	100	90
Durchschlagsfestigkeit (kV)	6.00	5.50
Temperaturbeständigkeit (°C)	-51 bis +130, +204 (60 Min.)	-73 bis +130, +220 (60 Min.)
Dimensionen (mm x m)	25 x 66 50 x 66 Wunschbreite auf Mass bis max. 1'105 x 66, resp. max. 975 x 55 auf Liner	25 x 66 50 x 66 Wunschbreite auf Mass bis max. 975 x 66
Farbe	grün-transparent	rot-transparent
VPE (Rl./Kt.)	36 24	36 24
Artikel	BK616173C BK616174C	BK617375C BK617186C

Rubans adhésifs en film de polyester



Description

Les rubans en PET ont une grande capacité isolante et rigidité diélectrique malgré la faible épaisseur du film. Ils sont flexible, souple, extensible, résistant à la déchirure et ont une haute résistance contre les alcalis, les acides, les huiles et les solvants. Grâce à l'adhésif silicone, les rubans résistent aux températures élevées. Ils peuvent être enlevés sans laisser des résidus et sont donc particulièrement

adaptés pour la masquage pendant le revêtement en poudre ou la galvanoplastie. Le robuste film en PET est également idéal pour la masquage générale et tâches de protection.

Applications typiques:

Botteler, attacher, fixation, marquage, masquage, protection.

Nom du produit	Berkle 627	Berkle 629
Support	PET, 50my	PET, 25my
Épaisseur totale (mm)	0.089	0.100
Adhésif	SIL	SIL
Force adhésive sur acier (N/25mm)	11.10	9.00
Résistance à la déchirure (N/25mm)	216	98
Allongement à la rupture (%)	100	90
Rigidité diélectrique (kV)	6.00	5.50
Résistance à la température (°C)	-51 à +130, +204 (60 Min.)	-73 à +130, +220 (60 Min.)
Dimensions (mm x m)	25 x 66 50 x 66 Largeur souhaitée sur mesure jusqu'à max. 1'105 x 66, resp. max. 975 x 55 sur Liner	25 x 66 50 x 66 Largeur souhaitée sur mesure jusqu'à max. 975 x 66
Couleur	vert-transparent	rouge-transparent
Unité d'emballage(cl./ct.)	36 24	36 24
Article	BK616173C BK616174C	BK617375C BK617186C